

ANCHOR Skåplås 890



Ett mycket pålitligt industrilås som används för låsning av automater, skåp, lådor, apparatskåp och liknande objekt som fodrar en hög säkerhetsnivå. Låset passar till dörrar med 16/19 urtag och dörrtjocklek upp till 7,5mm.

Cylindern består av åtta spärrskivor, vilket ger ca 300.000 låskombinationer. Nyckeln vrids i 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Höger- och vänstervridning som standard, vänstervridning på begäran. Två nycklar ingår som standard. I SB packen ingår även en regel. Spärrskivor, cylinder och ändmutter tillverkade av mässing. Regel, stoppbricka, ändmutterns låsbricka och mutter för cylinderhus tillverkade av förzinkat stål. Cylinderhuset i förkromad mässing.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 8 spärrskivor, 300.000 olika låskombinationer.

> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.

> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.

> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.

> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



- > Låskropp: Mässing
- > Nyckel: 3mm Nysilver
- > Ytbehandling: Krom
- > Cylindertyp: ANCHOR Skivlåscylinder
- > Tillval:
 - Blisterpack (SB)
 - Lika Låsning (LL)
 - System (SYS)
 - Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
 - Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
 - Komplettering av system (KOMP SYS)

